

LED-modul 4W - 3000K

LED-modul utvecklad för Ifö Electrics socklar med 84,5 mm och 99 mm-gänga. Det är lätt att byta en redan befintlig lamphållare till LED-modul genom att bryta strömmen, skruva bort den gamla fattningen och sätta i LED-modulen.

EAN / GTIN	7312905405396
E-nummer	8245047
Artikelnr	1-54053-930



Specifikation

Vikt	0,16 kg
Diameter (mm)	66
Höjd (mm)	37
Ljuskälla	LED-modul, 4W **
Effekt	4W
Lumen, ljuskälla	400lm
Färgtemperatur	3000K
MacAdam	3 SDCM
Livslängd	L80/B10: 47 000 h
Ra	Min 90
Märkspänning	230V
Dimbar	Fasdimmer (bakkant)
Isolationsklass	I
Energiklass	F
Kabelarea, max	Max 3x2,5mm ²
Överkoppling	Ja
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Ljuskälla
Byggvarubedömd	Ja



Armaturspecifik information

LED-modulen är anpassad för utbyte till våra socklar med gänga 84,5 mm och 99 mm. LED-modulen fungerar med alla kupor i dessa gängstorlekar, passar dock inte med klarglaskupor ur estetisk synvinkel.

*** Enheten bör under inga omständigheter anslutas till samma fas som en magnetisk ballast eller annan äldre lysrörsarmaturer då dessa armaturer kan generera överspänningstransienter utanför regleringsstandarder inom EU vid av eller påslag. Armaturen kan ta permanent skada eller helt sluta fungera vid sådan inkoppling.*

Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).