

## Fördelningskåp XL med 2 st D-säkringsgrupper och med plats för mätare

Ifö belysningskåp XL med två D-säkringsgrupper.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| EAN / GTIN       | 7312901810651 |
| E-nummer         | 0739537       |
| Artikelnr        | 181065        |
| Norskt El-nummer | 1144729       |

### Specifikation

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Material        | Glasfiberförstärkt polykarbonat |
| Färg            | Grågrön NCS S 6005-Y20R         |
| Vikt            | 7 kg                            |
| Längd/djup (mm) | 205                             |
| Bredd (mm)      | 300                             |
| Höjd (mm)       | 670                             |
| IP-klass        | IP44                            |
| IK-klass        | IK09                            |
| Monteringsätt   | Stolpmontage                    |
| Familj          | Belysningskåp                   |
| Byggvarubedömd  | Nej                             |



### Teknisk information

Skåpet levereras med sex 1-poliga utgångar och plats för mätare, samt med fästkonsoler i rostfritt stål och fästskruvar för stolpmontage. Skåpet är tillverkat av glasfiberarmerad polykarbonat, ett material som är UV-stabiliserat, slagttåligt och väderbeständigt. Skåpet är välventilerat med dräneringshål. Utrustat med EBR-lås och fem stycken kabelgenomföringar i botten, fyra stycken för kabeldiameter 15-37 mm och 1 st för kabeldiameter max 15 mm.

### Anslutningsklämmor

Skåpen levereras med plintanslutningar (0,5-16mm<sup>2</sup> koppar- eller aluminiumkabel) för två utgående avsäkrade 3-fasgrupper. I nedre delen av skåpet finns en kombinerad PEN-skena med 6 tunnelklämmor för 2,5-35 mm<sup>2</sup> kopparkabel. Vid anslutning av aluminiumkabel på tunnelklämmorna måste övergångsklämman E-07Å395 93 användas.