

Servisskåp med 1 st D-grupp 35A & 2 st monterade D- säkringsgrupper, Ifö skensystem. FÖR ALUMINIUMKABEL.

Ifö stolpservisskåp med Ifö skensystem med 1 st D-säkringsgrupp 35A och 2 st grupper med D-säkringssocklar för fri bestyckning.

EAN / GTIN

E-nummer 0739622

Artikelnr 182025

Specifikation

Material	Glasfiberförstärkt polykarbonat
Färg	Grågrön NCS S 6005-Y20R
Vikt	5,9 kg
Längd/djup (mm)	130
Bredd (mm)	280
Höjd (mm)	470
IP-klass	IP44
IK-klass	IK09
Monteringssätt	Stolpmontage
Familj	D-säkringsskåp
Byggvarubedömd	Nej



Teknisk information

Skåpet är bestyckat med en 3-fas 35A D-säkringsgrupp och två stycken grupper med D-säkringssocklar för fri bestyckning. Skåpet har fyra stycken kabelgenomföringar i botten. En styck för kabeldiameter 15-37 mm och tre stycken för kabeldiameter 15-31 mm. Skåpet har transparent beröringsskydd som ger möjlighet att visuellt kontrollera anslutningar mm utan att ta bort skyddet. En separat del av beröringsskyddet ger skydd mot beröring av nollskenan. Det finns också utrymme för reservsäkringar på beröringsskyddet. Skåpet levereras med fästkonsoll i aluminium, fästskruvar för stolpmontage och övergångsklämmor för anslutning av aluminiumkabel. Utrustat med EBR-lås.

Anslutningsklämmor

På kombinerad jordning- och nollskena i skåpets botten finns anslutningar för 7 st kopparkabel, max 35 mm² och 1 st koppar 1,5-35mm² alternativt Al 6-50mm².