Servisskåp med 1 st D-säkringsgrupp 35A, Ifö skensystem. FÖR ALUMINIUMKABEL.



Ifö stolpservisskåp med Ifö skensystem med 1 st D-säkringsgrupp 35A.

EAN / GTIN	
E-nummer	0739626
Artikelnr	182032

Specifikation

Material	**Glasfiberförstärkt polykarbonat**
Färg	**Grågrön NCS S 6005-Y20R**
Vikt	**5,2 kg**
Längd/djup (mm)	**130**
Bredd (mm)	**280**
Höjd (mm)	**470**
IP-klass	**IP44**
IK-klass	**IK09**
Monteringssätt	**Stolpmontage**
Familj	**D-säkringsskåp**
Byggvarubedömd	**Nej**

Teknisk information

Skåpet är bestyckat med en 3-fas D-säkringsgrupp och kan bestyckas med ytterligare två 3-fas D-säkringsgrupper. Skåpet har fyra stycken kabelgenomföringar i botten. En styck för kabeldiameter 15-37 mm och tre stycken för kabeldiameter 15-31 mm. Skåpet har transparent beröringsskydd som ger möjlighet att visuellt kontrollera anslutningar m m, utan att ta bort skyddet. En separat del av beröringsskyddet ger skydd mot beröring av nollskenan. Det finns också utrymme för reservsäkringar på beröringsskyddet. Skåpet levereras med fästkonsol i aluminium, fästskruvar för stolpmontage och övergångsklämmor för anslutning av aluminiumkabel. Skåpet kan kompletteras med D-säkringsgrupper från 25A till 63A. Se separata datablad för säkringsgrupperna. Utrustat med EBR-lås.

Anslutningsklämmor

På kombinerad jordning- och nollskena i skåpets botten finns anslutningar för 7 st kopparkabel, max 35 mm2 och 1 st koppar 1,5-35mm2 alternativt Al 6-50mm2.