

Servisskåp med 1 st D-säkringsgrupp 63A, Ifö skensystem. FÖR ALUMINIUMKABEL.

Ifö stolpservisskåp med Ifö skensystem med 1 st D-säkringsgrupp 63A.

EAN / GTIN

E-nummer 0739630

Artikelnr 182034

Specifikation

Material	Glasfiberförstärkt polykarbonat
Färg	Grågrön NCS S 6005-Y20R
Vikt	5,2 kg
Längd/djup (mm)	130
Bredd (mm)	280
Höjd (mm)	470
IP-klass	IP44
IK-klass	IK09
Monteringssätt	Stolpmontage
Familj	D-säkringskåp
Byggvarubedömd	Nej



Teknisk information

Skåpet är bestyckat med en 3-fas D-säkringsgrupp och kan bestyckas med ytterligare två 3-fas D-säkringsgrupper. Skåpet har fyra stycken kabelgenomföringar i botten. En styck för kabeldiameter 15-37 mm och tre stycken för kabeldiameter 15-31 mm. Skåpet har transparent beröringsskydd som ger möjlighet att visuellt kontrollera anslutningar m m, utan att ta bort skyddet. En separat del av beröringsskyddet ger skydd mot beröring av nollskenan. Det finns också utrymme för reservsäkringar på beröringsskyddet. Skåpet levereras med fästkonsol i aluminium, fästskruvar för stolpmontage och övergångsklämmor för anslutning av aluminiumkabel. Skåpet kan kompletteras med D-säkringsgrupper från 25A till 63A. Se separata datablad för säkringsgrupperna. Utrustat med EBR-lås.

Anslutningsklämmor

På kombinerad jordning- och nollskena i skåpets botten finns anslutningar för 6 st kopparkabel, max 35 mm², och 2 st för aluminiumkabel, max 50 mm² (för Cu min 1,5 mm², för Al min 6 mm²).