

## Servisskåp med 1 st D-säkringsgrupp 35A, DIN skensystem

Ifö stolpservisskåp med DIN skensystem med 1 st D-säkringsgrupp 35A.

EAN / GTIN	7312901821121
E-nummer	0739524
Artikelnr	182112
Norskt El-nummer	1144712

### Specifikation

Material	Glasfiberförstärkt polykarbonat
Färg	Grågrön NCS S 6005-Y20R
Vikt	5,2 kg
Längd/djup (mm)	130
Bredd (mm)	280
Höjd (mm)	470
IP-klass	IP44
IK-klass	IK09
Monteringsätt	Stolpmontage
Familj	D-säkringsskåp
Byggvarubedömd	Nej



### Teknisk information

Skåpet är bestyckat med en 3-fas D-säkringsgrupp och kan bestyckas med ytterligare två 3-fas D-säkringsgrupper. Skåpet har fyra stycken kabelgenomföringar i botten. En styck för kabeldiameter 15-37 mm och tre stycken för kabeldiameter 15-31 mm. Skåpet transparent beröringsskydd som ger möjlighet att visuellt kontrollera anslutningar m m, utan att ta bort skyddet. En separat del av beröringsskyddet ger skydd mot beröring av nollskenan. Det finns också utrymme för reservsäkringar på beröringsskyddet. Skåpet levereras med fästkonsol i aluminium och fästskruvar för stolpmontage. Skåpet kan kompletteras med D-säkringsgrupper från 25A till 63A. Se separata datablad för säkringsgrupperna. Utrustat med EBR-lås.

### Anslutningsklämmor

På kombinerad jordning- och nollskena i skåpets botten finns anslutningar för 7 st kopparkabel, max 35 mm<sup>2</sup> och 1 st koppar 1,5-35mm<sup>2</sup> alternativt Al 6-50mm<sup>2</sup>.