

Fördelningsskåp för Gatubelysning med 6A säkring: TN-S system

Fördelningsskåp för Gatubelysning med 6A säkring: TN-S system.

EAN / GTIN	7312901831113
E-nummer	0731401
Artikelnr	183111

Specifikation

Material	Glasfiberförstärkt polykarbonat
Färg	Grågrön NCS S 6005-Y20R
Vikt	5,1 kg
Längd/djup (mm)	130
Bredd (mm)	280
Höjd (mm)	470
IP-klass	IP44
IK-klass	IK09
Monteringssätt	Stolpmontage
Familj	Belysningskåp
Byggvarubedömd	Nej



Teknisk information

Fördelningsskåp för jämn fördelning av belastningen på matande (TN-C) 3-faskabel till gatubelysning. Inkommande och utgående femledar 3-faskabel ansluts på DIN monterade dubbelplintar, 0,5 mm² -16 mm², Cu- alt. Al-kabel (Al-kabel: etsande fett måste användas). Belysningsarmaturen ansluts via avsäkrad 6A utgång på säkringssockel och vald fas L1, L2 eller L3 för jämt belastning, jord och nolla ansluts på DIN monterade plintar. Skåpet levereras med fästkonsol i aluminium och fästskruvar för stolpmontage. Skåpet är utrustat med EBR-lås. Kabelgenomföringar i skåpets botten, 3 st för kabel med diameter 15–31 mm (max 50 mm²) och 1 st för kabel med diameter 15–37 mm (max 95 mm²).

Anslutningsklämmor

Fasklämmor L1, L2 och L3 dubbelplint (0,5–16 mm² koppar- eller aluminiumkabel)Fasklämmor uttag 1-fas (0,5–16 mm² koppar- eller aluminiumkabel)Säkringssockel: (1,5–35 mm² koppar- eller aluminiumkabel)