

N-säkring gG D02 63A 400V

| | |
|------------|---------------|
| EAN / GTIN | 7312904502638 |
| E-nummer | 2011240 |
| Artikelnr | 450263 |



Specifikation

| | |
|----------------|-----------|
| Vikt | 0,01 kg |
| Diameter (mm) | 16 |
| Höjd (mm) | 36 |
| Märkström | 63A |
| Märkspänning | 400V |
| Familj | N-säkring |
| Byggvarubedömd | Nej |
| Karakteristik | gG |



Teknisk information

Säkringen uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga, utmärkt selektivitet samt en optimerad smältkarakteristik. Porslinsöljet ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontakterna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. Kontakterna är förnicklade för bästa kontakt och lågt övergångsmotstånd. Effektförbrukningen är låg, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Låg effektförbrukning innebär dessutom lång livslängd, vid märkström är den åldersbeständig. Låg energiförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet.