Ifö, D-säkring gG DI 6A 250V

EAN / GTIN	7312904721060
E-nummer	2010020
Artikelnr	472106
Finskt S-nummer	3001906

CE



Specifikation

Vikt	0,01 kg
Diameter (mm)	16
Höjd (mm)	34
Märkström	6A
Märkspänning	250V
Familj	D-säkring
Byggvarubedömd	Nej
Karakteristik	gG



Teknisk information

Ifö gG 250V är en D-säkring för ledningsskydd. Säkringen uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga, utmärkt selektivitet samt en optimerad smältkarakteristik. Porslinshöljet ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontakterna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. Kontakterna är förnicklade eller försilvrade för bästa kontakt och lågt övergångsmotstånd. Effektförbrukningen är låg, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Låg effektförbrukning innebär dessutom lång livslängd, vid märkström är den åldersbeständig. Låg energiförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet.