


Ifö, D-säkring gG DII 2A 500V

EAN / GTIN	7312904782023
E-nummer	2011001
Artikelnr	478202
Typbeteckning	gG
Norskt El-nummer	1624502
Finskt S-nummer	3003002



Specifikation

Vikt	0,04 kg
Diameter (mm)	22
Höjd (mm)	51
Märkström	2A
Märkspänning	500V
Familj	D-säkring
Byggvarubedömd	Nej
Karakteristik	gG



Teknisk information

Ifö gG 500V är en miljövänlig D-säkring för ledningsskydd. Säkringen uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga, utmärkt selektivitet samt en optimerad smältkarakteristik. Porlinshöljat ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontaktarna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. Kontaktarna är förnicklade eller försilvrade för bästa kontakt och lågt övergångsmotstånd. Effektförbrukningen är låg, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Låg effektförbrukning innebär dessutom lång livslängd, vid märkström är den åldersbeständig. Låg energiförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet.