Ifö, D-säkring gG DIII 35A 500V




EAN / GTIN	7312904793357
E-nummer	2011112
Artikelnr	479335
Typbeteckning	gG
Norskt El-nummer	1624574
Finskt S-nummer	3002335

CE

Specifikation

Vikt	0,06 kg
Diameter (mm)	27
Höjd (mm)	51
Märkström	35A
Märkspänning	500V
Familj	D-säkring
Byggvarubedömd	Ja
Karakteristik	gG



Teknisk information

Ifö gG 500V är en miljövänlig D-säkring för ledningsskydd. Säkringen uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga, utmärkt selektivitet samt en optimerad smältkarakteristik. Porslinshöljet ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontakterna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. Kontakterna är förnicklade eller försilvrade för bästa kontakt och lågt övergångsmotstånd. Effektförbrukningen är låg, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Låg effektförbrukning innebär dessutom lång livslängd, vid märkström är den åldersbeständig. Låg energiförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet.