

Classic Glob 200 LED DALI 3000K


Classicserien är vår trojänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är nyckelord. Classic Glob finns i flera olika kombinationer och går också att få med grå eller brun sockel.

EAN / GTIN	7312906046918
E-nummer	7508444
Artikelnr	6046-8401-16
Typbeteckning	51765/DALI



Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Svart (NCS S 9000-N)
Glas	Blankt opalglas
Glasgänga (mm)	123,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	1,59 kg
Diameter (mm)	200
Höjd (mm)	216
Bestyckning	LED
Ljuskälla	LED-modul 10W
Effekt	10W
Lumen, ljuskälla	1200lm
Färgtemperatur	3000K
MacAdam	3 SDCM
Livslängd	L80/B10: 50 000 h
Ra	Min 90
Ljusstyrning	DALI Type 2
Märkspänning	230V
Dimbar	DALI PHM126 min 3%
IP-klass	IP44
Isolationsklass	I
Energiklass	E
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	60-66, 70
Brytväggar	4
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 5 x 2,5 mm ²
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Ja
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Classic Glob
Design	Ifö Electric
Byggvarubedömd	Ja



Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Glob Ø 200 mm blank opal, Artikelnr: 1-6141
Glaspackning silikon för gänga 123,5 mm, Artikelnr: 02789
LED-modul 10W DALI 3000K, Artikelnr: 1-54062-1930

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).